

ASUS「Xonar U7」スペック表

製品名	Xonar U7	
搭載チップ	USBオーディオプロセッサ	C-Media Electronics CM6632A
	D/Aコンバーター(DAC)	Cirrus Logic CS4398 Cirrus Logic CS4362
	A/Dコンバーター	Cirrus Logic CS5361
オーディオ性能	SN比(A-Weighted)	入力:110dB 出力:114dB
	THD+N(A-Weighted、-3dB、1kHz時)	入力:-100dB 出力:-104dB
	周波数特性(-3dB、24bit/96kHz、入力時)	10Hz~46kHz
	最大入出力レベル	ライン入力:1Vrms(Vp-p) ライン出力:1Vrms(Vp-p) ヘッドホン出力:1.3Vrms(Vp-p)
サンプリングレートおよび量子化ビット数	アナログ入力(録音)	192kHz/176.4kHz/96kHz/88.2kHz/48kHz/44.1kHz(24bit/16bit)
	アナログ出力	
	デジタル出力(S/P DIF)	
	ASIO 2.0	
入出力インターフェース	デジタル入力	USB 2.0/1.0 × 1
	デジタル出力	S/P DIF(同軸) × 1(同軸→角型変換アダプタ付属)
	アナログ入力	3.5mmステレオミニジャック × 1
	アナログ出力	RCAジャック × 2(フロントレフト/フロントライト) 3.5mmステレオミニジャック × 4(ヘッドホン/サイド/センター+サブウーファー/リア)
対応Dolby技術	Dolby Home Theater v4 ※OS Xには対応していません	
接続バスインターフェース	USB 2.0/1.0 ※USB 1.0接続の場合は再生機能のみの対応となります	
電源	USB給電	
サイズ	横130mm × 奥行き80mm × 高さ25mm	
対応OS	Windows 8(64bit/32bit)/7(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit) OS X ※WindowsはASIO 2.0ドライバに対応 ※OS Xでのオーディオ再生にはドライバのインストールは不要です	
主な付属品	S/P DIF(同軸)→S/P DIF(角型)変換アダプタ × 1 USBケーブル × 1 ドライバCD-ROM × 1 取扱説明書 × 1	

※製品の仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。

※製品の仕様は2013年12月現在のものです。