

シリーズ名		ROG MAXIMUS Z690 EXTREME GLACIAL		ROG MAXIMUS Z690 EXTREME		ROG MAXIMUS Z690 FORMULA		ROG MAXIMUS Z690 HERO		ROG MAXIMUS Z690 APEX		ROG STRIX Z690-F GAMING WIFI		ROG STRIX Z690-G GAMING WIFI		ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI		ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4		
製品名		E-ATX 305 x 272mm		E-ATX 305 x 272mm		ATX 305 x 244mm		ATX 305 x 244mm		ATX 305 x 244mm		ATX 305 x 244mm		Micro-ATX (244 x 170mm)		Mini-ITX 170 x 170mm		ATX 305 x 244mm		
JAN CODE																				
特徴																				
サイズ																				
製品写真																				
対応ソケット		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700		
対応CPU (※1)		第12世代 Intel® プロセッサー		第12世代 Intel® プロセッサー		第12世代 Intel® プロセッサー		第12世代 Intel® プロセッサー		第12世代 Intel® プロセッサー		第12世代 Intel® プロセッサー		第12世代 Intel® プロセッサー		第12世代 Intel® プロセッサー		第12世代 Intel® プロセッサー		
チップセット		Z690		Z690		Z690		Z690		Z690		Z690		Z690		Z690		Z690		
メモリスロット		x4 (最大128GB)		x4 (最大128GB)		x4 (最大128GB)		x4 (最大128GB)		x2 (最大64GB)		x4 (最大128GB)		x4 (最大128GB)		x2 (最大64GB)		x4 (最大128GB)		
対応メモリ (※2)		DDR5-6400(OC)		DDR5-6400(OC)		DDR5-6400(OC)		DDR5-6400(OC)		DDR5-6400(OC)		DDR5-6400(OC)		DDR5-6400(OC)		DDR5-6400(OC)		DDR5-6400(OC)		
CPU電源コネクタ数		8Pin x2 + 8Pin x1		8Pin x2 + 8Pin x1		8Pin x2 + 8Pin x1		8Pin x2 + 8Pin x1		8Pin x2 + 8Pin x1		8Pin x2		8Pin x2 + 8Pin x1		8Pin x2		8Pin x2		
パワーフェーズ (Dr.MOS)		24 + 1 フェーズ		24 + 1 フェーズ		20 + 1 フェーズ		20 + 1 フェーズ		20 フェーズ		16 + 1 フェーズ		14+1 フェーズ (Dr.MOS)		10 + 1 フェーズ		16 + 1 フェーズ (Dr.MOS)		
拡張スロット	CPU	PCI-Express 5.0 x16スロット x2 (8x16/40 or 8x8/48)		PCI-Express 5.0 x16スロット x2 (8x16/40 or 8x8/48)		PCI-Express 5.0 x16スロット x2 (8x16/40 or 8x8/48)		PCI-Express 5.0 x16スロット x2 (8x16/40 or 8x8/48)		PCI-Express 5.0 x16スロット x2 (8x16/40 or 8x8/48)		PCI-Express 5.0 x16スロット x1		PCI-Express 5.0 x16スロット x1		PCI-Express 5.0 x16スロット x1		PCI-Express 5.0 x16スロット x1		
	チップセット	PCI-Express 3.0 x1スロット x1		PCI-Express 3.0 x1スロット x1		PCI-Express 4.0 x16スロット x1 (8x4/40 or 8x4/44)		PCI-Express 4.0 x16スロット x1 (8x4/40 or 8x4/44)		PCI-Express 3.0 x1スロット x1		PCI-Express 3.0 x1スロット x1		PCI-Express 3.0 x1スロット x1 (8x4 mode)		-		PCI-Express 3.0 x1スロット x1 (8x4 mode)		
	画面出力機能	Thunderbolt™4 (USB Type-C) x2 HDMI 2.1		Thunderbolt™4 (USB Type-C) x2 HDMI 2.1		Thunderbolt™4 (USB Type-C) x2 HDMI 2.1		Thunderbolt™4 (USB Type-C) x2 HDMI 2.1		-		DisplayPort 1.4 x1 HDMI 2.1		DisplayPort 1.4 x1 HDMI 2.1		Thunderbolt™4 (USB Type-C) x2 HDMI 2.1		DisplayPort 1.4 x1 HDMI 2.1		
	ストレージ機能	SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x 5		SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x 5		SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x 5		SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x 5		SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x 5		SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x 4		SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x 4		SATA 6Gb/s ポート x4 M.2 x 4		SATA 6Gb/s ポート x6 M.2 x 4		
無線LAN機能 (※3)		Wi-Fi 6E		Wi-Fi 6E		Wi-Fi 6E		Wi-Fi 6E		Wi-Fi 6E		Wi-Fi 6E		Wi-Fi 6E		Wi-Fi 6E		Wi-Fi 6E		
有線LAN機能		2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット) 10G BASE-T x1 (Marvell® チップセット)		2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット) 10G BASE-T x1 (Marvell® チップセット)		10G BASE-T x1 (Intel® チップセット)		2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット)		2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット)		2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット)		2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット)		2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット)		2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット)		
Bluetooth機能 (※4)		Bluetooth 5.2		Bluetooth 5.2		Bluetooth 5.2		Bluetooth 5.2		Bluetooth 5.2		Bluetooth 5.2		Bluetooth 5.2		Bluetooth 5.2		Bluetooth 5.2		
オーディオ		8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4082) ESS® SABRE9018Q2C DAC/AMP		8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4082) ESS® SABRE9018Q2C DAC/AMP		8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4082) ESS® SABRE9018Q2C DAC/AMP		8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4082) ESS® SABRE9018Q2C DAC/AMP		8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4080) Savitech SV3H712AMP		8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4080) Savitech SV3H712AMP		8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4080) Savitech SV3H712AMP		8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4080) Savitech SV3H712AMP		8チャンネル出力 (SupremeFX ALC 4080) Savitech SV3H712AMP		
		USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x7		USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x7		USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x6 USB 2.0 Type-A x2		USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x6 USB 2.0 Type-A x2		USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x4 USB 2.0 x2		USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x2 USB 2.0 x2		USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x2 USB 2.0 x2		USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x2 USB 2.0 x2		USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x2 USB 2.0 x2		
USBポート	I/Oポート数	USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB 2.0ヘッダー x2 (4)		USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB 2.0ヘッダー x2 (4)		USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB 2.0ヘッダー x2 (4)		USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB 2.0ヘッダー x2 (4)		USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB 2.0ヘッダー x2 (4)		USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB 2.0ヘッダー x2 (4)		USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB 2.0ヘッダー x2 (4)		USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB 2.0ヘッダー x2 (4)		USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x2 (4) USB 2.0ヘッダー x2 (4)		
	基盤(ポート数)	Thunderbolt 4 (USB Type-C) x2 Rear/Front (1/1)		Thunderbolt 4 (USB Type-C) x2 Rear/Front (1/1)		Thunderbolt 4 (USB Type-C) x2 Rear/Front (2/0)		Thunderbolt 4 (USB Type-C) x2 Rear/Front (2/0)		Thunderboltヘッダー x1		Thunderboltヘッダー x1		Thunderboltヘッダー x1		Thunderbolt 4 (USB Type-C) x2 Rear/Front (2/0)		Thunderboltヘッダー x1		
バックパネル																				
Q-LED (POST機能)		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		
Q-Code LED		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		
AURA		AURA AddressableLEDヘッダー	3		3		3		3		3		3		3		3		3	
		AURA RGBLEDヘッダー	1		1		1		1		1		1		1		1		1	
ファンヘッダー		ケースファンヘッダー x2	CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1		CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1		CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1		CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1		CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1		CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1		CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1		CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1		CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1	
		ラジエーターファンヘッダー x2	ケースファンヘッダー x2		ケースファンヘッダー x2		ケースファンヘッダー x4		ケースファンヘッダー x4		ケースファンヘッダー x3		ケースファンヘッダー x3		ケースファンヘッダー x2		ケースファンヘッダー x1		ケースファンヘッダー x5	
		W.PUMPファンヘッダー x2	ラジエーターファンヘッダー x2 W.PUMPファンヘッダー x2		ラジエーターファンヘッダー x2 W.PUMPファンヘッダー x2		AIOポンプファンヘッダー x2 W.PUMPファンヘッダー x1		AIOポンプファンヘッダー x2 W.PUMPファンヘッダー x1		AIOポンプファンヘッダー x1 W.PUMPファンヘッダー x1		AIOポンプファンヘッダー x2		AIOポンプファンヘッダー x2		AIOポンプファンヘッダー x2		AIOポンプファンヘッダー x1	
ソフトウェア		Armoury Crate	対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応	
		AI Suite 3	対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応		対応	
		Fan Xpert	Fan Xpert 4		Fan Xpert 4		Fan Xpert 4		Fan Xpert 4		Fan Xpert 4		Fan Xpert 4		Fan Xpert 4		Fan Xpert 4		Fan Xpert 4	
		Socket_1	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe5.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe5.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode	
M.2		Socket_2	M.2 Socket 3 Type M Type2280 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2280 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode/Hyper M.2 Card使用		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	
		Socket_3	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode		-		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode	
		Socket_4	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
DIMM2/HyperM2		Socket_1	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode		-		-		-	
		Socket_2	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/2210 PCIe4.0 x4 mode		-		-		-	
		主な付属品	SATAケーブルx3, Wi-Fi アンテナ1, 1to4 ファンズブリックケーブルx1, 1to3 ARGB スプリングケーブルx1, 1to2 ARGB スプリングケーブルx1, RGB 延長ケーブルx1, Q-Connector, ROG FanControlローラー, FAN Ext PWMケーブル, ROG DIMM2 x1 ROG Graphics Cardホルダー, サポートUSB, ユーザーマニュアル		SATAケーブルx3, Wi-Fi アンテナ1, 1to4 ファンズブリックケーブルx2, 1to3 ARGB スプリングケーブルx1, 1to2 ARGB スプリングケーブルx1, RGB 延長ケーブルx1, Q-Connector, ROG FanControlローラー, FAN Ext PWMケーブル, ROG DIMM2 x1 ROG Graphics Cardホルダー, サポートUSB, ユーザーマニュアル		SATAケーブルx6, Wi-Fi アンテナ1, ARGB延長ケーブルx1, RGB 延長ケーブルx1, Q-Connector, ROG HyperM2 Card x1 ROG Graphics Cardホルダー, サポートUSB, ユーザーマニュアル		SATAケーブルx4, Wi-Fi アンテナ1, ARGB延長ケーブルx1, RGB 延長ケーブルx1, Q-Connector, ROG HyperM2 Card x1 ROG Graphics Cardホルダー, サポートUSB, ユーザーマニュアル		SATAケーブルx6, Wi-Fi アンテナ1, ARGB延長ケーブルx1, RGB 延長ケーブルx1, Q-Connector, ROG DIMM2 x1 ROG HyperM2 Card x1 ROG Graphics Cardホルダー, サポートUSB, ユーザーマニュアル		SATAケーブルx4, Wi-Fi アンテナ1, ARGB延長ケーブルx1, RGB 延長ケーブルx1, Q-Connector, ROG DIMM2 x1 ROG HyperM2 Card x1 ROG Graphics Cardホルダー, サポートUSB, ユーザーマニュアル		SATAケーブルx4, Wi-Fi アンテナ1, ARGB延長ケーブルx1, RGB 延長ケーブルx1, Q-Connector, ROG DIMM2 x1 ROG HyperM2 Card x1 ROG Graphics Cardホルダー, サポートUSB, ユーザーマニュアル		SATAケーブルx4, Wi-Fi アンテナ1, ARGB延長ケーブルx1, RGB 延長ケーブルx1, Q-Connector, ROG DIMM2 x1 ROG HyperM2 Card x1 ROG Graphics Cardホルダー, サポートUSB, ユーザーマニュアル		SATAケーブルx2, Wi-Fi アンテナ1, サポートUSB, ユーザーマニュアル	

シリーズ名		TUF GAMING		PRIME				ProArt
商品名		TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4	TUF GAMING Z690-PLUS D4	PRIME Z690-A	PRIME Z690M-PLUS D4	PRIME Z690-P	PRIME Z690-P D4	ProArt Z690-CREATOR WIFI
JAN CODE								
特徴								
サイズ		ATX 305 × 244mm	ATX 305 × 244mm	ATX 305 × 244mm	Micro-ATX (244 × 244mm)	ATX 305 × 244mm	ATX 305 × 244mm	ATX 305 × 244mm
製品写真								
対応ソケット		LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700	LGA1700
対応CPU (※1)		第12世代 Intel®プロセッサー	第12世代 Intel®プロセッサー	第12世代 Intel®プロセッサー	第12世代 Intel®プロセッサー	第12世代 Intel®プロセッサー	第12世代 Intel®プロセッサー	第12世代 Intel®プロセッサー
チップセット		Z690	Z690	Z690	Z690	Z690	Z690	Z690
メモリスロット		x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)	x4 (最大128GB)
対応メモリ (※2)		DDR4-5333(OC)	DDR4-5333(OC)	DDR4-5333(OC)	DDR4-5333(OC)	DDR5-6000(OC)	DDR4-5333(OC)	DDR5-6000(OC)
CPU電源コネクタ数		8Pin +4Pin	8Pin +4Pin	8Pin x2	8Pin +4Pin	8Pin +4Pin	8Pin +4Pin	8Pin +4Pin
パワーフェーズ (Dr.MOS)		14+1 フェーズ	14+1 フェーズ (Dr.MOS)	16 + 1 フェーズ (Dr.MOS)	10 + 1 フェーズ (Dr.MOS)	14 + 1 フェーズ (Dr.MOS)	14 + 1 フェーズ (Dr.MOS)	16 + 1 フェーズ
拡張スロット	CPU	PCI-Express 5.0 x16スロット x1	PCI-Express 5.0 x16スロット x1	PCI-Express 5.0 x16スロット x1	PCI-Express 5.0 x16スロット x1	PCI-Express 5.0 x16スロット x1	PCI-Express 5.0 x16スロット x1	PCI-Express 5.0 x16スロット x2 (※16.0 or 8.0 x8)
	チップセット	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (※x4 mode) PCI-Express 3.0 x4スロット x1 PCI-Express 3.0 x1スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (※x4 mode) PCI-Express 3.0 x4スロット x1 PCI-Express 3.0 x1スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (※x4 mode) PCI-Express 3.0 x4スロット x1 PCI-Express 3.0 x1スロット x2	PCI-Express 4.0/3.0 x16スロット x1 (※x4 mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x2	PCI-Express 4.0/3.0 x16スロット x1 (※x4 mode) PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (※x4 mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x1	PCI-Express 4.0/3.0 x16スロット x1 (※x4 mode) PCI-Express 3.0 x16スロット x2 (※x4 mode) PCI-Express 3.0 x1スロット x1	PCI-Express 3.0 x16スロット x1 (※x4 mode)
画面出力機能		DisplayPort1.4 x1 HDMI 2.1	DisplayPort1.4 x1 HDMI 2.1	DisplayPort1.4 x1 HDMI 2.1	DisplayPort1.4 x1 HDMI 2.1	DisplayPort1.4 x1 HDMI 2.1	DisplayPort1.4 x1 HDMI 2.1	Thunderbolt™4 (USB Type-C) x2 HDMI 2.1
ストレージ機能		SATA 6Gb/s ポート x4 M.2 x4	SATA 6Gb/s ポート x4 M.2 x4	SATA 6Gb/s ポート x4 M.2 x4	SATA 6Gb/s ポート x4 M.2 x3	SATA 6Gb/s ポート x4 M.2 x3	SATA 6Gb/s ポート x4 M.2 x3	SATA 6Gb/s ポート x8 M.2 x4
無線LAN機能 (※3)		Wi-Fi 6	-	-	M.2 E-key (No Wi-Fi module)	M.2 E-key (No Wi-Fi module)	M.2 E-key (No Wi-Fi module)	Wi-Fi 6E
有線LAN機能		2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット)	2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット)	2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット)	10G BASE-T x1 (Intel® チップセット)	2.5G BASE-T x1 (Realtek® チップセット)	2.5G BASE-T x1 (Realtek® チップセット)	2.5G BASE-T x1 (Intel® チップセット) 10G BASE-T x1 (Marvell® チップセット)
Bluetooth機能 (※4)		-	Bluetooth 5.2	-	-	-	-	Bluetooth 5.2
オーディオ		8チャンネル出力 (Realtek 7.1 サラウンド)	8チャンネル出力 (Realtek 7.1 サラウンド)	8チャンネル出力 (Realtek 7.1 サラウンド)	8チャンネル出力 (Realtek 7.1 サラウンド)	8チャンネル出力 (Realtek 7.1 サラウンド)	8チャンネル出力 (Realtek 7.1 サラウンド)	8チャンネル出力 (Realtek 7.1 ALC S1220A)
USBポート	I/Oパネル	USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x2 USB 3.2 Gen1 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x4	USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x2 USB 3.2 Gen1 Type-C x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x4	USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x2 USB 3.2 Gen1 Type-A x4	USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x4 USB 2.0 Type-A x2	USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x2 USB 2.0 Type-A x2	USB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x2 USB 2.0 Type-A x2	USB 3.2 Gen2 Type-A x8
	基盤(ポート数)	USB 3.2 Gen2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1 ヘッダー x1 (2) USB 2.0ヘッダー x2 (0)	USB 3.2 Gen2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1 ヘッダー x1 (2) USB 2.0ヘッダー x2 (0)	USB 3.2 Gen2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1 ヘッダー x1 (2) USB 2.0ヘッダー x2 (0)	USB 3.2 Gen1 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1 ヘッダー x1 (2) USB 2.0ヘッダー x2 (0)	USB 3.2 Gen1 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1 ヘッダー x1 (2) USB 2.0ヘッダー x2 (0)	USB 3.2 Gen1 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1 ヘッダー x1 (2) USB 2.0ヘッダー x2 (0)	USB 3.2 Gen2x2 コネクタ x1 (1) USB 3.2 Gen1ヘッダー x1 (2) USB 2.0ヘッダー x2 (0)
Thunderbolt		Thunderboltヘッダー x1	Thunderboltヘッダー x1	Thunderboltヘッダー x1	Thunderboltヘッダー x1	Thunderboltヘッダー x1	Thunderboltヘッダー x1	Thunderbolt 4 (USB Type-C) x2 Rear/Front (2/0)
バックパネル								
Q-LED (POST確認)		対応	対応	対応	-	-	-	対応
Q-Code LED		-	-	-	-	-	-	-
AURA	AURA Addressableピンヘッダー	3	3	3	3	3	3	3
	AURA RGBピンヘッダー	1	1	1	1	1	1	1
	RGBピンヘッダー	-	-	-	-	-	-	-
ファンヘッダー		CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1 ケースファンヘッダー x4 AIOポンプファンヘッダー x1	CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1 ケースファンヘッダー x4 AIOポンプファンヘッダー x1	CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1 ケースファンヘッダー x4 AIOポンプファンヘッダー x1 W.PUMPHeader x1	CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1 ケースファンヘッダー x3 AIOポンプファンヘッダー x1	CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1 ケースファンヘッダー x3 AIOポンプファンヘッダー x1	CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1 ケースファンヘッダー x3 AIOポンプファンヘッダー x1	CPUファンヘッダー x1 CPUオプションファンヘッダー x1 ケースファンヘッダー x3 AIOポンプファンヘッダー x1
ソフトウェア	Armoury Crate	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	AI Suite 3	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応
	Fan Xpert	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4
M.2	Socket_1	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/22110 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/22110 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/22110 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/22110 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/22110 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/22110 PCIe4.0 x4 mode
	Socket_2	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode
	Socket_3	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280/22110 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/22110 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/22110 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode
	Socket_4	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode	-	-	-	M.2 Socket 3 Type M Type2242/2260/2280 PCIe4.0 x4 mode & SATA mode
DIMM2/HyperM.2	Socket_1	-	-	-	-	-	-	-
	Socket_2	-	-	-	-	-	-	-
主な付属品		SATAケーブル x2, Wi-Fi アンテナ x1, サポートDVD, ユーザーマニュアル	SATAケーブル x2, Wi-Fi アンテナ x1, サポートDVD, ユーザーマニュアル	SATAケーブル x2, Wi-Fi アンテナ x1, サポートDVD, ユーザーマニュアル	SATAケーブル x2, I/Oシールド, サポートDVD, ユーザーマニュアル	SATAケーブル x2, I/Oシールド, サポートDVD, ユーザーマニュアル	SATAケーブル x2, サポートDVD, ユーザーマニュアル	SATAケーブル x4, DisplayPortケーブル x1 Wi-Fiアンテナ x1, サポートDVD, ユーザーマニュアル

一部、簡易限定や組み込み専用の製品が含まれます。