

「ASUS Vivoベアボーン」シリーズ製品一覧表

シリーズ名	製品名	型番	CPU	グラフィックス機能	4K対応	メモリ	ストレージ	OS	キーボード マウス
ASUS VivoPC VM ベアボーン	ASUS VivoPC VM62N	VM62N-G091M	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ	NVIDIA® GeForce® 820M	対応	なし	SSD 128GB	なし	なし
	ASUS VivoPC VM42	VM42-S111M	インテル® Celeron® プロセッサ 2957U	インテル® HD グラフィックス	—	なし	なし	なし	付属
ASUS VivoMini UN ベアボーン	ASUS VivoMini UN62	UN62-M102M	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ	インテル® HD グラフィックス 4400	対応	なし	なし	なし	付属
	ASUS VivoMini UN62	UN62-M103M	インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ	インテル® HD グラフィックス 4400	—	なし	なし	なし	付属
	ASUS VivoMini UN42	UN42-M065M	インテル® Celeron® プロセッサ 2957U	インテル® HD グラフィックス	—	なし	なし	なし	付属

「ASUS Vivoベアボーン」シリーズ仕様表

シリーズ名		ASUS VivoPC VMベアボーンシリーズ		ASUS VivoMini UNベアボーンシリーズ		
製品名		ASUS VivoPC VM62N	ASUS VivoPC VM42	ASUS VivoMini UN62	ASUS VivoMini UN62	ASUS VivoMini UN42
製品写真						
型番 (本体カラー)		VM62N-G091M (メタリックグレー)	VM42-S111M (シルバーク)	UN62-M102M (ミッドナイトブルー)	UN62-M103M (ミッドナイトブルー)	UN42-M065M (ミッドナイトブルー)
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 2957U	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサ	インテル® Core™ i3-4030U プロセッサ	インテル® Celeron® プロセッサ 2957U
	動作周波数	1.7GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時は最大2.7GHz)	1.4GHz	1.7GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時は最大2.7GHz)	1.9GHz	1.4GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 2MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 2MB
OS		なし		なし		
メインメモリ	仕様	DDR3L-1600(PC3L-12800)		DDR3L-1600(PC3L-12800)		
	メモリスロット	SO-DIMMスロット×2(空きスロット×2)		SO-DIMMスロット×2(空きスロット×2)		
	最大搭載容量	16GB		16GB		
表示機能	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce® 820M (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	インテル® HD グラフィックス(CPU内蔵)	インテル® HD グラフィックス 4400(CPU内蔵)		インテル® HD グラフィックス(CPU内蔵)
	ビデオメモリ	1GB ※1	メインメモリと共有	メインメモリと共有 ※5		
ストレージ機能		128GB SSD	-	-		
サウンド	サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 (ASUS SonicMasterオーディオシステム搭載 ※2)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		
	スピーカー	ステレオフルレンジスピーカー内蔵(2W×2)		-		
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)		
	無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac		IEEE802.11a/b/g/n/ac		IEEE802.11b/g/n
	Bluetooth機能	Bluetooth® 4.0		Bluetooth® 4.0		
入力機能	キーボード	-	114キーワイヤレス日本語キーボード	114キーワイヤレス日本語キーボード		
	ポインティングデバイス	-	ワイヤレスマウス	ワイヤレスマウス		
インターフェース	外部ディスプレイ出力端子	HDMI 1.4a × 1, DisplayPort 1.2a × 1		HDMI 1.4a × 1, DisplayPort 1.2a × 1		
	USBポート	USB 3.0 × 4, USB 2.0 × 2		USB 3.0 × 2(左側面), USB 3.0 × 2(背面)		
	カードリーダー	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、MMC		SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード、MMC		
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1、S/PDIF出力×1		マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ※6		
	ドライブベイ	SATA ※3接続 3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×0)	SATA ※3接続 3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)	mSATA ※7 SSDドライブ×1 (空きスロット×1)		
電源容量	90W		65W	65W		
対応OS	Windows 8.1/8/7		Windows 8.1/8/7			
サイズ	幅190.0mm × 奥行き190.0mm × 高さ56.2mm		幅131.0mm × 奥行き131.0mm × 高さ42.0mm			
質量	約0.7kg		約0.6kg			
保証期間	購入日より12ヵ月間の日本国内保証		購入日より12ヵ月間の日本国内保証			
主な付属品	Vivo DualBayアダプター、サポートDVD ※4、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書		Vivo DualBayアダプター、VESA規格対応マウント、DisplayPort-D-Sub 15ピン変換ケーブル、サポートDVD ※4、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書	VESA規格対応マウント、サポートDVD ※4、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書		VESA規格対応マウント、DisplayPort - D-SUB 変換ケーブル、サポートDVD ※4、ACアダプター、電源コード、ユーザーマニュアル、製品保証書

※1. 専用ビデオメモリです。

※2. Windows® 7以降の環境のみ対応します。

※3. SATA 6Gb/sに対応しています。3.5インチドライブ使用時は記憶装置を1台のみ接続可能です。Vivo DualBayアダプターを利用時は2.5インチドライブを2台まで接続可能です。またASUS VivoPC VM62Nでは、2.5インチドライブを2台搭載時にRAID機能(RAID 0またはRAID 1)が設定可能です。

※4. サポートDVDで提供するドライバはWindows® 7以降に対応します。また光学ディスクで提供されるアプリケーションやドライバやOSの導入には、別途USB接続の光学ドライブが必要です。最新のドライバは<http://www.asus.com/jp/support/>より取得可能です。

※5. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※6. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。

※7. SATA 6Gb/sに対応しています。