## ASUS ROG Swift PG279Q Iスペック表

	: PG279Q」スペック表	DOO C '6' DO0700
製品名		ROG Swift PG279Q
本体カラー		ブラック
液晶パネル	パネルサイズ	27型ワイド
	バックライト	LED
	パネル種類	IPS
	表面仕様	ノングレア
	最大解像度 ※1	2,560 × 1,440 (WQHD)
	画素ピッチ	0.233mm
	視野角	水平178°、垂直178°
	最大輝度	350cd/m <sup>2</sup>
	コントラスト比	1000:1
	応答速度(グレー→グレー)	4ms
	最大表示色	約1,677万色
	広色域対応	sRGBカバー率100%
	フリッカーフリー技術	搭載
走査周波数	デジタル:水平/垂直	DisplayPort接続時:34~209kHz/30~165Hz HDMI接続時:30~140kHz/24~60Hz
入出力端子	デジタル入力	DisplayPort 1.2 × 1 HDMI 1.4 × 1
	 USB(ハブ機能)	USB 3.0入力×1(PC接続用)
		USB 3.0出力×2(デバイス接続用)
	オーディオ入力	DisplayPort 1.2 × 1 HDMI 1.4 × 1
	 オーディオ出力	3.5mmステレオミニジャック×1
		3.5mm人 ) レオミーシャック × 1 2W+2W(ステレオ)
大し一カー   搭載技術/機能   NVIDIA® G-SYNC™ ※2		
本体調節範囲	GameVisual	
	Trace Freeテクノロジー	「行戦   搭載
	GamePlus	「行戦 Aimポインター、タイマー、FPSカウンター
	Blue Lightフィルター	搭載
	HDCP	対応
	上下角度調節(チルト)	上20°~下5°
対応VESA規格	左右角度調節(スウィーベル)	上20 ~ 下3   左右60°
	左右角度調則(ス・ノイーベル)	左右60 0∼120mm
	高さ調即   縦回転(ピボット)	
	利に回 平広( に ハッド)	
ケンジントンセキュリティースロット		100mm×100mm 搭載
		拾取   AC100~240V
電源 消費電力	使用時 ※3	
川貝电川		90W以下
ユノブ(フ <i>ち</i> ) バムナ	スタンバイ時	0.5W以下
サイズ(スタンド含む) 暦号		幅619.77mm×奥行き237.90mm×高さ552.53mm
質量 ・ かん屋 ロ		約7.2kg
主な付属品		DisplayPortケーブル×1 HDMIケーブル×1
		USBケーブル×1
		ACアダプター×1
		電源ケーブル×1
		クイックスタートガイド×1
		保証書×1
製品保証		購入日より3年間の国内保証
		購入日より1年間のZBD国内保証 ※4
		桝八口のソーナ 町WLDL当内 休証 ふり

<sup>※1</sup> 表示可能な最大解像度およびリフレッシュレートは、接続する機器やドライバー、使用するアプリケー

ションなどにより制限される場合があります。 ※2 接続する機器のビデオカードおよびドライバーがNVIDIA® G-SYNC™をサポートしていることをご確認ください。詳細はhttp://www.nvidia.com/をご覧ください。お手持ちの製品の対応状況につきましては、各製 品メーカーにお問い合わせください。

<sup>※3</sup> ENERGY STARディスプレイ基準バージョン6.0による。

<sup>※4</sup> ZBD保証は、常時輝点ドットが発見された際に無償で液晶パネルを交換するサービスです。