

製品名		ASUS TransBook™ T300Chi		
型番		T300CHI-5Y71	T300CHI-5Y10	T300CHI-5Y10S
本体カラー		ダークブルー		
OS ※1		Windows 8.1 64ビット		
CPU	CPU名	インテル® Core™ M-5Y71 プロセッサー		インテル® Core™ M-5Y10 プロセッサー
	動作周波数	1.2GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.9GHz)		800Hz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2GHz)
	キャッシュメモリ	4MB		
メインメモリ	標準 ※2	8GB		4GB
	仕様	LPDDR3-1600		
表示機能	液晶ディスプレイ	12.5型ワイドTFTカラータッチスクリーンIPS液晶 (LEDバックライト)		
	表面仕様	グレア		
	解像度	2,560 × 1,440ドット (WQHD)		1,920 × 1,080ドット (フルHD)
	タッチパネル	搭載		
	グラフィックス機能	インテル® HD グラフィックス 5300 (CPU内蔵)		
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有		
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大1,920 × 1,080ドット		
記憶装置	タブレット	SSD ※5	128GB	
サウンド機能	サウンド規格	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)		
	マイク	アレイマイク内蔵		
Webカメラ	92万画素Webカメラ内蔵			
センサ	加速度センサ、ジャイロスコープ、アンビエントライトセンサ			
通信機能	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n		
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 4.0		
入力機能	タブレット	10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)		
	キーボードドック	キーボード	87キー日本語キーボード	
インターフェース	タブレット	外部ディスプレイ出力	microHDMI (タイプD) × 1	
		USBポート	microUSB3.0 × 1	
		カードリーダー	microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード	
	キーボードドック	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1	
		USBポート ※7	microUSB × 1	
		電源	タブレット	ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル)
電源	キーボードドック	リチウムポリマーバッテリー (1セル)		
バッテリー駆動時間 ※8 ※9	約6.6時間		約7.7時間	
バッテリー充電時間 ※10	約2.9時間			
消費電力	最大約33W			
エネルギー消費効率 (2011年度基準)	N区分 0.029 (AAA)		R区分 0.043 (AA)	
サイズ (突起部除く)	タブレット	幅317.8mm × 奥行き191.6mm × 高さ7.6mm		
	タブレット + キーボードドック	幅317.8mm × 奥行き191.6mm × 高さ16.5mm		
質量	タブレット	約720g		
	タブレット + キーボードドック	約1.42kg		
保証期間	本体 (タブレットおよびキーボードドック): 購入日より12か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12か月間の日本国内保証 液晶ディスプレイ: 購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※11			
ビジネス統合アプリ	-			Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス
主な付属アプリ	ASUS Live Update (パソコン自動更新アプリ) ASUS Splendid (画質調整アプリ) i-フィルター® 30日間無料体験版 (有害サイトフィルタリングアプリ) KINGSOFT® Office 2013 Standard 30日間無料体験 WinFlash (BIOS更新用アプリ)			ASUS Live Update (パソコン自動更新アプリ) ASUS Splendid (画質調整アプリ) i-フィルター® 30日間無料体験版 (有害サイトフィルタリングアプリ) WinFlash (BIOS更新用アプリ)
主な付属品	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microUSBケーブル ※12			

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
 ※2. メモリの増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。
 ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
 ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
 ※5. システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
 ※6. IEEE802.11a/nは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。
 ※7. 充電専用のポートです。
 ※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
 ※9. キーボードドックの駆動時間は約45時間です。
 ※10. キーボードドックの充電時間は約3.3時間です。
 ※11. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合には無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。
 ※12. タブレットからキーボードドックへの充電用のケーブルです。