

製品名		UX21E	
型番		UX21E-KX128	UX21E-KX064
本体カラー		シルバー	
OS ※1		Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 (Service Pack 1 適用済み)	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-2677M プロセッサ 超低電圧版	
	動作周波数	1.8GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0 利用時は最大2.9GHz)	
	2次キャッシュメモリ	256KB × 2	
	3次キャッシュメモリ	4MB	
チップセット		モバイル インテル® QS67 Express チップセット	
メインメモリ	搭載容量 ※2	4GB	
	仕様	DDR3-1333 (PC3-10600)	
表示機能	液晶ディスプレイ	11.6型ワイドTFTカラー液晶 (LEDバックライト)	
	解像度	1,366 × 768 ドット (WXGA)	
	グラフィックス機能	インテル® HD グラフィックス 3000 (CPU内蔵)	
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有	
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※4	最大1,920 × 1,080ドット	
	SSD ※5	約128GB	約64GB
サウンド機能	サウンド規格	インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵	
	マイク	デジタルマイク内蔵	
Webカメラ		30万画素Webカメラ内蔵	
通信機能	LAN ※6	100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	
	無線LAN	IEEE802.11b/g/n	
	Bluetooth機能	Bluetooth 4.0	
入力機能	キーボード	87キー日本語キーボード	
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド	
インターフェース	外部ディスプレイ出力	D-Sub 15ピン × 1 ※7、マイクロHDMI (タイプD) 出力 × 1	
	USBポート	USB3.0 × 1、USB2.0 × 1	
	オーディオ ※8	ヘッドホン出力 × 1	
電源		ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (6セル)	
バッテリー駆動時間 ※9		約5.5時間	
バッテリー充電時間		約3.5時間	
消費電力		最大約 39.14W	
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		N区分 0.09 (AA)	
サイズ (突起部除く/バッテリー装着時)		幅299mm × 奥行き196.8mm × 高さ3~17mm	
重量 (バッテリー装着時)		約 1.1Kg	
保証期間		<p>本体: 購入日より12ヶ月間のグローバル保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証 液晶ディスプレイ: 購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※10</p>	
主な付属ソフトウェア		<p>ASUS AI Recovery (リカバリーディスク作成ソフト) ※11 ASUS LifeFrame3 (Webカメラ活用ソフト) ASUS Live Update (パソコン自動更新ソフト) ASUS Power4Gear Hybrid (省電力ソフト) ASUS Secure Delete (ファイル削除ソフト) ASUS Splendid Video Enhancement Technology (画質調整ソフト) ASUS Smart Logon (認証ソフト) ASUS Wireless Console 3 (無線機能管理ソフト) ASUS USB Charger+ (USBデバイス充電サポート) ※12 InstantOn (高速復帰ソフト) i-フィルター®5.0 30日間無料試用版 (有害サイトフィルタリングソフト) KINGSOFT® Office 2010 Standard 30日間無料体験版 Nuance PDF (PDFファイル閲覧ソフト) PowerWiz (バッテリー駆動時間確認ソフト) ※13 PWR Option (電源ボタン支援ソフト) WinFlash (BIOS更新用ソフト) トレンドマイクロ社製ウイルス対策ソフト無料体験版 ※14</p>	
主な付属品		ACアダプター、バッテリー、マニュアル、製品保証書、USBイーサネットアダプター、VGAアダプター、製品ケース	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. メモリの増設や交換は不可能です。予めご了承ください。

※3. ビデオメモリのサイズはOSにより割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 有線LANでの接続の場合は、付属のLANアダプターをUSBポートへ接続してご使用ください。

※7. 付属のVGAアダプターを本体右側の専用端子に接続することで出力可能となります。

※8. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのもをご使用ください。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。

※11. 作成したリカバリーディスクでリカバリーを実施する場合は、光学ドライブはUSB2.0ポートに接続してください。

※12. Battery Charging Version 1.1 (BC 1.1) 機能をサポートしているUSBデバイスを特定のUSBポートで充電することができます。お使いのUSBデバイスのBC 1.1 機能サポートの有無は、USBデバイスの製造元にご確認ください。

※13. 環境温度やバッテリーの充放電回数、使用状況などにより変動するため、実際のバッテリー駆動時間を保証するものではありません。

※14. 無料で使用できる期間には期限があります。

● 製品の仕様や仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります