チップセット	Z390									
製品名	ROG MAXIMUS XI EXTREME	ROG MAXIMUS XI FORMULA	ROG MAXIMUS XI CODE	ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI AC)	ROG STRIX Z390-F GAMING	ROG STRIX Z390-I GAMING	TUF Z390M-PRO GAMING	TUF Z390-PLUS GAMING	PRIME Z390M-PLUS	PRIME Z390-A
サイズ	ExtendedATX 305mm×277mm	ATX 305mm×244mm	ATX 305mm×244mm	ATX 305mm×244mm	ATX 305mm×244mm	MINI-ITX 170mm×170mm	microATX 244mm×244mm	ATX 305mm×244mm	microATX 244mm×244mm	ATX 305mm×244mm
製品写真										
対応ソケット	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151
対応CPU※1	第9/8世代 Intel Core プロセッサー	第9/8世代 Intel Core プロセッサー	第9/8世代 Intel Core プロセッサー	第9/8世代 Intel Core プロセッサー	第9/8世代 Intel Core プロセッサー	第9/8世代 Intel Core プロセッサー	第9/8世代 Intel Core プロセッサー	第9/8世代 Intel Core プロセッサー	第9/8世代 Intel Core プロセッサー	第9/8世代 Intel Core プロセッサー
チップセット	Intel Z390	Intel Z390	Intel Z390	Intel Z390	Intel Z390	Intel Z390	Intel Z390	Intel Z390	Intel Z390	Intel Z390
上限対応メモリ※	DDR4-4400×4（最大64GB）	DDR4-4400×4（最大64GB）	DDR4-4400×4（最大64GB）	DDR4-4400×4（最大64GB）	DDR4-4266×4（最大64GB）	DDR4-4500×2（最大64GB）	DDR4-4266×4（最大64GB）	DDR4-4266×4（最大64GB）	DDR4-4266×4（最大64GB）	DDR4-4266×4（最大64GB）
拡張スロット	PCI Express 3.0 x16×2 (x16,x8/x8) PCI Express 3.0 x16×1 (最大 x4) PCI Express 3.0 x1×1	PCI Express 3.0 x16×2 (x16,x8/x8) PCI Express 3.0 x16×1 (最大 x4) PCI Express 3.0 x1×1	PCI Express 3.0 x16×2 (x16,x8/x8) PCI Express 3.0 x16×1 (最大 x4) PCI Express 3.0 x1×1	PCI Express 3.0 x16×2 (x16,x8/x8) PCI Express 3.0 x16×1 (最大 x4) PCI Express 3.0 x1×3	PCI Express 3.0 x16×2 (x16,x8/x8) PCI Express 3.0 x16×1（最大 x4) PCI Express 3.0 x1×3	PCI Express 3.0 x16×1 (x16)	PCI Express 3.0 x16×2 (x16,x8/x8) PCI Express 3.0 x1×1	PCI Express 3.0 x16×1 (x16) PCI Express 3.0 x16×1 (最大 x4) PCI Express 3.0 x1×4	PCI Express 3.0 x16×1 (x16) PCI Express 3.0 x16×1 (最大 x4) PCI Express 3.0 x1×2	PCI Express 3.0 x16×2 (x16,x8/x8) PCI Express 3.0 x16×1 (最大 x4) PCI Express 3.0 x1×3
マルチGPU対応	AMD 3-way CrossFireX NVIDIA 2-way SLI	AMD 3-way CrossFireX NVIDIA 2-way SLI	AMD 3-way CrossFireX NVIDIA 2-way SLI	AMD 3-way CrossFireX NVIDIA 2-way SLI	AMD 3-way CrossFireX NVIDIA 2-way SLI	–	AMD 2-Way CrossFireX NVIDIA 2-way SLI	AMD CrossFireX	AMD CrossFireX	AMD 2-Way CrossFireX NVIDIA 2-way SLI
画面出力機能	HDMI 1.4b×1	HDMI 1.4b×1	HDMI 1.4b×1	DisplayPort 1.2×1 HDMI 1.4b×1	DisplayPort 1.2×1 HDMI 1.4b×1	DisplayPort 1.2×1 HDMI 2.0a×1	DisplayPort 1.2×1 HDMI 1.4b×1	DisplayPort 1.2×1 HDMI 1.4b×1	HDMI 1.4b×1 DVI-D×1	DisplayPort 1.2×1 HDMI 1.4b×1
ストレージ機能	M.2×2 SATA 6Gb/s×6 ROG DIMM.2カード付属 (M.2×2)	M.2×2 SATA 6Gb/s×6	M.2×2 SATA 6Gb/s×6	M.2×2 SATA 6Gb/s×6	M.2×2 SATA 6Gb/s×6	M.2×2 SATA 6Gb/s×4	M.2×2 SATA 6Gb/s×6	M.2×2 SATA 6Gb/s×6	M.2×2 SATA 6Gb/s×4	M.2×2 SATA 6Gb/s×6
RAID機能	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10
無線LAN機能	IEEE802.11a/b/g/n/ac (Intel Wireless-AC 9560)	IEEE802.11a/b/g/n/ac (Intel Wireless-AC 9560)	IEEE802.11a/b/g/n/ac (Intel Wireless-AC 9560)	IEEE802.11a/b/g/n/ac (Intel Wireless-AC 9560)	–	IEEE802.11a/b/g/n/ac (Intel Wireless-AC 9560)	–	–	–	–
有線LAN機能	5GBASE-T×1 (Aquantia AQC111C) 1000BASE-T×1 (Intel I219-V)	5GBASE-T×1 (Aquantia AQC111C) 1000BASE-T×1 (Intel I219-V)	1000BASE-T×1 (Intel I219-V)	1000BASE-T×1 (Intel I219-V)	1000BASE-T×1 (Intel I219-V)	1000BASE-T×1 (Intel I219-V)	1000BASE-T×1 (Intel I219-V)	1000BASE-T×1 (Intel I219-V)	1000BASE-T×1 (Intel I219-V)	1000BASE-T×1 (Intel I219-V)
Bluetooth機能	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	–	Bluetooth 5.0	–	–	–	–
オーディオ	8チャンネル出力 ROG SupremeFX （Realtek ALC S1220）	8チャンネル出力 ROG SupremeFX （Realtek ALC S1220）	8チャンネル出力 ROG SupremeFX （Realtek ALC S1220）	8チャンネル出力 ROG SupremeFX （Realtek ALC S1220）	8チャンネル出力 ROG SupremeFX （Realtek ALC S1220A）	8チャンネル出力 ROG SupremeFX （Realtek ALC S1220A）	8チャンネル出力 （Realtek ALC S1200A）	8チャンネル出力 （Realtek ALC S1220A）	8チャンネル出力 （Realtek ALC887）	8チャンネル出力 （Realtek ALC S1220A）
USB（外部/内部）	USB 3.1 Gen 2×1 (0/1) USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 (1/0) USB 3.1 Gen 2 Type-A×3 (3/0) USB 3.1 Gen 1×10 (6/4) USB 2.0×4 (0/4)	USB 3.1 Gen 2×1 (0/1) USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 (1/0) USB 3.1 Gen 2 Type-A×3 (3/0) USB 3.1 Gen 1×10 (6/4) USB 2.0×4 (0/4)	USB 3.1 Gen 2×1 (0/1) USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 (1/0) USB 3.1 Gen 2 Type-A×3 (3/0) USB 3.1 Gen 1×10 (6/4) USB 2.0×4 (0/4)	USB 3.1 Gen 2×1 (0/1) USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 (1/0) USB 3.1 Gen 2 Type-A×3 (3/0) USB 3.1 Gen 1×4 (2/2) USB 2.0×6 (2/4)	USB 3.1 Gen 1×1 (0/1) USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 (1/0) USB 3.1 Gen 2 Type-A×3 (3/0) USB 3.1 Gen 1×4 (2/2) USB 2.0×6 (2/4)	USB 3.1 Gen 2×1 (0/1) USB 3.1 Gen 2×2 (2/0) USB 3.1 Gen 1 Type-C×1 (1/0) USB 3.1 Gen 1×4 (2/2) USB 2.0×4 (2/2)	USB 3.1 Gen 2×1 (0/1) USB 3.1 Gen 2×1 (1/0) USB 3.1 Gen 1 Type-C×1 (1/0) USB 3.1 Gen 1×6 (4/2) USB 2.0×4 (0/4)	USB 3.1 Gen 2 ×2 (2/0) USB 3.1 Gen 1 ×8 (4/4) USB 2.0×4 (0/4)	USB 3.1 Gen 2 ×2 (2/0) USB 3.1 Gen 1 ×8 (4/4) USB 2.0×4 (0/4)	USB 3.1 Gen 1×1 (0/1) USB 3.1 Gen 2 Type-C×1 (1/0) USB 3.1 Gen 2 Type-A×3 (3/0) USB 3.1 Gen 1×4 (2/2) USB 2.0×8 (2/6)
バックパネル										
電源回路仕様	Extreme Engine Digi+	Extreme Engine Digi+	Extreme Engine Digi+	Extreme Engine Digi+	DIGI + VRM	DIGI + VRM	DIGI + VRM 8+1フェーズ	DIGI + VRM 8+1フェーズ	DIGI + VRM 8+1フェーズ	DIGI + VRM 8+1フェーズ
ファンコントロール	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4
Aura機能用ピン	Aura Sync対応 アドレサブルLEDヘッダー(3ピン)×2 RGB ヘッダー(4ピン)×2	Aura Sync対応 アドレサブルLEDヘッダー(3ピン)×2 RGB ヘッダー(4ピン)×2	Aura Sync対応 アドレサブルLEDヘッダー(3ピン)×2 RGB ヘッダー(4ピン)×2	Aura Sync対応 アドレサブルLEDヘッダー(3ピン)×2 RGB ヘッダー(4ピン)×2	Aura Sync対応 アドレサブルLEDヘッダー(3ピン)×1 RGB ヘッダー(4ピン)×2	Aura Sync対応 アドレサブルLEDヘッダー(3ピン)×1 RGB ヘッダー(4ピン)×1	Aura Sync対応 RGB ヘッダー(4ピン)×2	Aura Sync対応 RGB ヘッダー(4ピン)×2	RGB ヘッダー(4ピン)×1	Aura Sync対応 RGB ヘッダー(4ピン)×2
OptiMem II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MemOK! II	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LiveDash OLED	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
ASUS Node (PSUファン管理など)	○	○	○	○	○	–	–	–	–	○
Fax Xpert4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバー更新ユーティリティー	ARMOURY CRATE	ARMOURY CRATE	ARMOURY CRATE	ARMOURY CRATE	ARMOURY CRATE	ARMOURY CRATE	Q-INSTALLER	Q-INSTALLER	Q-INSTALLER	Q-INSTALLER
Safeslot	PCI Express 3.0 x16×2	PCI Express 3.0 x16×2	PCI Express 3.0 x16×2	PCI Express 3.0 x16×2	PCI Express 3.0 x16×2	PCI Express 3.0 x16×1	PCI Express 3.0 x16×1	PCI Express 3.0 x16×1	PCI Express 3.0 x16×1 (Safeslot Core)	PCI Express 3.0 x16×2
その他特記事項	・8+ 8ピン搭載 (CPU電源供給用) ・ROG DIMM.2カード付属 (M.2×2) ・バックパネル一体型	・8+4ピン搭載(CPU電源供給用) ・CrossChill EK III (電源回路用の液冷/空冷両対応クーラー) ・バックパネル一体型	・8+4ピン搭載(CPU電源供給用) ・バックパネル一体型	・8+4ピン搭載(CPU電源供給用) ・バックパネル一体型	・バックパネル一体型	・バックパネル一体型				

※1 最新の対応CPU情報はWebサイト（www.asus.com/jp/）の製品ページ内にある「サポート」から「CPUサポート」をご覧ください。
※2 メモリの対応状況は製品発売後に比較的多い頻度で変わります。最新の対応メモリ情報はWebサイト（www.asus.com/jp/）の製品ページ内にある「スペック」をご覧ください。

チップセット	Z370									
製品名	ROG MAXIMUS X FORMULA	ROG MAXIMUS X CODE	ROG MAXIMUS X APEX	ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)	ROG STRIX Z370-F GAMING	ROG STRIX Z370-G GAMING	ROG STRIX Z370-I GAMING	TUF Z370-PLUS GAMING	PRIME Z370-A	PRIME Z370-P
特長	水冷ビルドに最適なATXマザーボード	搭載機能を厳選したゲーマー向けミドルハイモデル	最高のパフォーマンスを追求するオーバークロッカー向けEATXマザーボード	優れたカスタマイズ性を備えた自作PCに最適なZ370搭載ATXマザーボード	ゲーミング向けの多彩な機能を備えたATXマザーボード	高度なカスタマイズ性でゲーミングPCの自作に最適なmicroATXマザーボード	高度な冷却性能と多彩な機能をmini-ITXサイズに収めたマザーボード	柔軟な接続性と堅牢性を兼ね備えたATXマザーボード	豊富な接続性を備えたATXマザーボード	優れた汎用性を備えたATXマザーボード
サイズ	ATX 305mm x 244mm	ATX 305mm x 244mm	Extended ATX 305mmx272mm	ATX 305mm x 244mm	ATX 305mm x 244mm	MicroATX 244mm x 244mm	Mini-ITX 170mm x 170mm	ATX 305mm x 244mm	ATX 305mm x 244mm	ATX 305mm x 226mm
製品写真										
対応ソケット	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151
対応CPU ※1	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ
上限対応メモリ ※2	DDR4-4133ｘ4（最大64GB）	DDR4-4133ｘ4（最大64GB）	DDR4-4500x2（最大32GB）	DDR4-4133x4 (最大64GB)	DDR4-4000x4 (最大64GB)	DDR4-4000x4 (最大64GB)	DDR4-4333x2 (最大32GB)	DDR4-4000x4 (最大64GB)	DDR4-4000x4 (最大64GB)	DDR4-4000x4 (最大64GB)
拡張スロット	PCI Express 3.0 x16 x3 PCI Express 3.0 x1 x3	PCI Express 3.0 x16 x3 PCI Express 3.0 x1 x3	PCI Express 3.0 x16 x6 PCI Express 3.0 x1 x2	PCI Express 3.0 x16 x3 PCI Express 3.0 x1 x3	PCI Express 3.0 x16 x3 PCI Express 3.0 x1 x4	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x2	PCI Express 3.0 x16 x1	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x4	PCI Express 3.0 x16 x3 PCI Express 3.0 x1 x4	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x4
マルチGPU対応	AMD CrossFire X NVIDIA 2-way SLI	AMD CrossFire X NVIDIA 2-way SLI	AMD CrossFire X NVIDIA 2-way SLI	AMD CrossFire X NVIDIA 2-way SLI	AMD CrossFire X NVIDIA 2-way SLI	AMD CrossFire X NVIDIA 2-way SLI	-	AMD CrossFireX	AMD CrossFireX	AMD CrossFireX
画面出力機能	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1 DVI-D x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1 DVI-D x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1
ストレージ機能	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x4	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x4	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x4
RAID機能	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10
無線LAN機能	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	-	IEEE802.11a/b/g/n/ac	-	-	IEEE802.11a/b/g/n/ac	-	-	-
有線LAN機能	1000BASE-Tx1(Intel 1219-V)	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx1 （Intel I219-V）	1000BASE-Tx1 （Intel I219-V）	1000BASE-Tx1 （Intel I219-V）	1000BASE-Tx1 （Intel I219-V）	1000BASE-Tx1 （Intel I219-V）	1000BASE-Tx1 （Intel I219-V）	1000BASE-Tx1 （Intel I219-V）	1000BASE-Tx1（Realtek RTL8111H）
Bluetooth機能	Bluetooth 4.2	Bluetooth 4.2	-	Bluetooth 4.2	-	-	Bluetooth 4.2	-	-	-
オーディオ	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220)	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220)	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220A)	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220)	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220A)	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220A)	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220A)	8チャンネル出力 （Realtek® ALC887）	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220A)	8チャンネル出力 （Realtek® ALC887）
USB（外部/内部）	USB 3.1 Gen2 Type A x1(1/0) USB 3.1 Gen2 Type C x1(1/0) USB 3.1 Gen1 x6(4/2) USB 2.0 x6(4/2)	USB 3.1 Gen2 Type A x1(1/0) USB 3.1 Gen2 Type C x1(1/0) USB 3.1 Gen1 x6(4/2) USB 2.0 x6(4/2)	USB 3.1 Gen2 Type A x1(1/0) USB 3.1 Gen2 Type C x1(1/0) USB 3.1 Gen1 x8(6/2) USB 2.0 x6(0/6)	USB 3.1 Gen2 Type A x1(1/0) USB 3.1 Gen2 Type C x1(1/0) USB 3.1 Gen1 x6(4/2) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen2 Type A x1(1/0) USB 3.1 Gen2 Type C x1(1/0) USB 3.1 Gen1 x6(2/4) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB 3.1 Gen1 x6(4/2) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen1 Type C(1/0) USB 3.1 Gen1 x5(3/2) USB 2.0 x6(4/2)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB 3.1 Gen1 Type C x1(1/0) USB 3.1 Gen1 x6(2/4) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen2 Type A x1(1/0) USB 3.1 Gen2 Type C x1(1/0) USB 3.1 Gen1 x6(2/4) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen1 x8(4/4) USB 2.0 x6(2/4)
バックパネル										
電源回路仕様	Extreme Engine Digi+	Extreme Engine Digi+	Extreme Engine Digi+	Extreme Engine Digi+	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM
搭載カスタムチップ	TPU+EPU	TPU+EPU	TPU+EPU	TPU+EPU	TPU+EPU	TPU+EPU	TPU+EPU	EPU	TPU+EPU	EPU
ファンコントロール機能	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4 Core	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4 Core
Aura Sync	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	対応	-
SafeSlot/SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot Core搭載
BIOS更新機能	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3
BIOS復旧機能	USB BIOS Flashback CrashFree BIOS 3	USB BIOS Flashback CrashFree BIOS 3	USB BIOS Flashback CrashFree BIOS 3	USB BIOS Flashback CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3
メモリ相性対策機能	MemOK!	MemOK!	MemOK!	MemOK!	-	-	-	-	MemOK!	-
CPU取り付けアダプター	付属	付属	-	付属	付属	付属	付属	-	付属	-

※1 最新の対応CPU情報はWebサイト（www.asus.co.jp）の製品ページ内にある「サポート」から「CPUサポート」をご覧ください。
※2 メモリの対応状況は製品発売後に比較的多い頻度で変わります。最新の対応メモリ情報はWebサイト（www.asus.co.jp）の製品ページ内にある「スペック」をご覧ください。
※3 Windows10使用時Bluetooth4.1準拠

チップセット	H370						B360						H310		
製品名	ROG STRIX H370-F GAMING	ROG STRIX H370-I GAMING	TUF H370-PRO GAMING (WI-FI)	TUF H370-PRO GAMING	PRIME H370-A	PRIME H370M-PLUS	ROG STRIX B360-G GAMING	ROG STRIX B360-I GAMING	TUF B360-PLUS GAMING	TUF B360M-E GAMING	PRIME B360-PLUS	PRIME B360M-A	TUF H310-PLUS GAMING	PRIME H310I-PLUS	PRIME H310M-A
特長	個性的なビルドにも対応したゲーミング仕様のATXマザーボード	狭いスペースを縦に活用した高い拡張性が特長のMini-ITXマザーボード	最新のIntel製Wi-Fiシステムを備え軍用規格のコンポーネントで構成された高耐久仕様のATXマザーボード	進化した冷却システムを備え軍用規格のコンポーネントで構成された高耐久仕様のATXマザーボード	優れた耐久性と各種PCパーツとの広範囲な互換性を備える自作PCに最適なATXマザーボード	優れた耐久性と各種PCパーツとの広範囲な互換性を備える小型PCに最適なmicroATXマザーボード	ゲーミング向けの豊富な機能を内蔵したmicroATXマザーボード	二層構造型ヒートシンク採用で高い拡張性を持つMini-ITXマザーボード	ミリタリーグレードの信頼性と耐久性を備えたATXマザーボード	ミリタリーグレードの高度な耐久性を誇るMicroATXマザーボード	優れた耐久性と拡張性を備えたエントリー向けのATXマザーボード	優れた耐久性を備え小型PCに最適なMicroATXマザーボード	長期的な安定性を実現する高耐久性仕様のATXマザーボード	高い拡張性と信頼性を備えたH310搭載mini-ITXマザーボード	優れた耐久性と拡張性を備え小型PCの自作に最適なMicroATXマザーボード
サイズ	ATX 305mm x 244mm	Mini-ITX 170mm x 170mm	ATX 305mm x 244mm	ATX 305mm x 235mm	ATX 305mm x 221mm	MicroATX 244mm x 244mm	MicroATX 244mm x 244mm	Mini-ITX 170mm x 170mm	ATX 305mm x 236mm	MicroATX 226mm x 208mm	ATX 305mm x 221mm	MicroATX 244mm x 206mm	ATX 305mm x 201mm	Mini-ITX 170mm x 170mm	MicroATX 226mm x 185mm
製品写真															
対応ソケット	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151	LGA1151
対応CPU ※1	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ	第8世代インテルCoreプロセッサ
上限対応メモリ ※2	DDR4-2666x4 (最大64GB)	DDR4-2666x2 (最大32GB)	DDR4-2666x4 (最大64GB)	DDR4-2666x4 (最大64GB)	DDR4-2666x4 (最大64GB)	DDR4-2666x4 (最大64GB)	DDR4-2666x4 (最大64GB)	DDR4-2666x2 (最大32GB)	DDR4-2666x4 (最大64GB)	DDR4-2666x2 (最大32GB)	DDR4-2666x4 (最大64GB)	DDR4-2666x4 (最大64GB)	DDR4-2666x2 (最大32GB)	DDR4-2666x2 (最大32GB)	DDR4-2666x2 (最大32GB)
拡張スロット	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x4	PCI Express 3.0 x16 x1	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x4	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x4	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x4	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x2	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x2	PCI Express 3.0 x16 x1	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x4	PCI Express 3.0 x16 x1 PCI Express 3.0 x1 x2	PCI Express 3.0 x16 x2 PCI Express 3.0 x1 x2 PCI x2	PCI Express 3.0 x16 x1 PCI Express 3.0 x1 x2	PCI Express 3.0 x16 x1 PCI Express 2.0 x1 x2 PCIx3	PCI Express 3.0 x16 x1	PCI Express 3.0 x16 スロット x1 PCI Express 2.0 x1 スロット x2
マルチGPU対応	AMD CrossFireX	-	AMD CrossFireX	AMD CrossFireX	AMD CrossFireX	AMD CrossFireX	AMD CrossFireX	-	-	-	AMD CrossFireX	-	-	-	-
画面出力機能	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1 DVI-D x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1 D-sub15 x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1 D-sub15 x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1 D-Sub15 x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1 D-Sub15 x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1	DisplayPort 1.2 x1 HDMI 1.4b x1	HDMI 1.4b x1 D-Sub15 x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1 D-Sub15 x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1 D-Sub15 x1	HDMI 1.4b x1 D-Sub15 x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1 D-Sub15 x1	HDMI 1.4b x1 DVI-D x1 D-Sub15 x1
ストレージ機能	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x4	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x4	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x1 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x2 SATA 6Gb/s x6	M.2 x1 SATA 6Gb/s x4	M.2 x1 SATA 6Gb/s x4	M.2 x1 SATA 6Gb/s x4
RAID機能	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	0/1/5/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無線LAN機能	-	IEEE802.11a/b/g/n/ac	IEEE802.11a/b/g/n/ac	-	-	-	-	IEEE802.11a/b/g/n/ac	-	-	-	-	-	-	-
有線LAN機能	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx2（Intel I219-V、Realtek RTL8111H）	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx1（Realtek RTL8111H）	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx1（Realtek RTL8111H）	1000BASE-Tx1（Realtek RTL8111H）	1000BASE-Tx1（Intel I219-V）	1000BASE-Tx1（Realtek RTL8111H）	1000BASE-Tx1（Realtek RTL8111H）
Bluetooth機能	-	Bluetooth 5.0	Bluetooth 5.0	-	-	-	-	Bluetooth 5.0	-	-	-	-	-	-	-
オーディオ	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220A)	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220A)	8チャンネル出力 （Realtek® ALC887）	8チャンネル出力 （Realtek® ALC887）	8チャンネル出力 （Realtek® ALC887）	8チャンネル出力 （Realtek® ALC887）	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220A)	8チャンネル出力 ROG SupremeFX(Realtek ALC S1220A)	8チャンネル出力（Realtek® ALC887）	8チャンネル出力（Realtek® ALC887）	8チャンネル出力（Realtek® ALC887）	8チャンネル出力（Realtek® ALC887）	8チャンネル出力 （Realtek® ALC887）	8チャンネル出力 （Realtek® ALC887）	8チャンネル出力 （Realtek® ALC887）
USB（外部/内部）	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB 3.1 Gen2 Type C x1(1/0) USB 3.1 Gen1 x4(0/4) USB 2.0 x6(4/2)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB3.1 Gen1 Type A x5(3/2) USB 3.1 Gen1 Type C x1(1/0) USB 2.0 x2(0/2)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB3.1 Gen1 Type A x4(2/2) USB 3.1 Gen1 Type C x1(1/0) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB3.1 Gen1 Type A x4(2/2) USB 3.1 Gen1 Type C x1(1/0) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB3.1 Gen1 Type A x6(2/4) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB3.1 Gen1 Type A x4(2/2) USB 3.1 Gen1 Type C x1(1/0) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB 3.1 Gen1 x4(2/2) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB 3.1 Gen1 Type A x3(1/2) USB 3.1 Gen1 Type C x1(1/0) USB 2.0 x4(2/2)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB 3.1 Gen1 Type A x4(2/2) USB 2.0 x6(4/2)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB 3.1 Gen1 Type A x4(2/2) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB 3.1 Gen1 Type A x4(2/2) USB 2.0 x6(4/2)	USB 3.1 Gen2 Type A x2(2/0) USB 3.1 Gen1 Type A x2(0/2) USB 3.1 Gen1 Type C x1(1/0) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen1 Type A x4(2/2) USB 2.0 x6(2/4)	USB 3.1 Gen1 Type A x4(2/2) USB 2.0 x4(2/2)	USB 3.1 Gen1 Type A x4(2/2) USB 2.0 x4(2/4)
バックパネル															
電源回路仕様	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM	DIGI+ VRM
搭載カスタムチップ	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU	EPU
ファンコントロール機能	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4	Fan Xpert 4 Core	Fan Xpert 4 Core	Fan Xpert 2+	Fan Xpert 4 Core	Fan Xpert 4 Core	Fan Xpert 4	Fan Xpert 2+	Fan Xpert	Fan Xpert 2+	Fan Xpert 2+	Fan Xpert 2+	Fan Xpert 2+	Fan Xpert
Aura Sync	対応	対応	対応	対応	-	-	対応	対応	対応	対応	-	対応	対応	-	-
SafeSlot/SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot Core搭載	SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot搭載	SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot Core搭載	SafeSlot Core搭載	SafeSlot+SafeSlot Core搭載	SafeSlot Core搭載	SafeSlot Core搭載
BIOS更新機能	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3	EZ Flash 3
BIOS復旧機能	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3	CrashFree BIOS 3
メモリ相性対策機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPU取り付けアダプター	-	-	付属	付属	-	-	-	-	付属	-	-	-	-	-	-