

| | | | |
|---------------|--|---|--------------------|
| 製品名 | ASUS Chromebook CM30 Detachable(CM3001) | | |
| 型番 | CM3001DM2A-R70011 | CM3001DM2A-R70001 | |
| 本体カラー | フグシルバー | | |
| OS ※1 | ChromeOS | | |
| ゼロタッチ登録 | 対応 | | |
| CPU | CPU名 | MediaTek Kompanio 520 (8186) | |
| メインメモリ | 標準/最大 ※2 | 4GB/4GB | |
| | 仕様 | LPDDR4X-3600 | |
| | スロット | オンボードメモリのみ | |
| 表示機能 | ディスプレイ | 10.5型ワイドTFTカラー液晶 | |
| | 表面仕様 | グレア | |
| | 解像度 | 1,920×1,200ドット (60Hz) | |
| | 視野角 | 水平170°/垂直170° | |
| | タッチパネル | 搭載 | |
| | グラフィックス機能 | Arm Mali G52 MC2 2EE (CPU内蔵) | |
| 記憶装置 | 外部ディスプレイ出力 ※3 | 最大1,920×1,080ドット | |
| 記憶装置 | eMMC ※4 | 64GB | |
| | サウンド機能 | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) |
| サウンド機能 | マイク | マイク内蔵 | |
| Webカメラ | インカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 アウトカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) | | |
| 通信機能 | 無線LAN ※5 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |
| | Bluetooth®機能 | Bluetooth® 5.2 | |
| 通信方式 | FDD LTE | B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 | - |
| | TD LTE | B39/B41/B42 | - |
| | キャリアアグリゲーション ※6 | 2CA | - |
| | W-CDMA | B1/B6/B8/B19 | - |
| 入力機能 | キーボード | 78キー日本語キーボード (JIS配列) | |
| | ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン | |
| インターフェース | USBポート | USB3.2 (Type-C/Gen1) ※7 ×1 | |
| | SIMカードスロット | nanoSIMスロット×1 | - |
| | オーディオ ※8 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |
| セキュリティスロット | - | | |
| 電源 | Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (2セル/38Wh) | | |
| バッテリー駆動時間 ※9 | タブレット | 約12時間 | |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード | | |
| バッテリー充電時間 | タブレット | 約2.2時間 | |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード | 約2.5時間 | |
| 消費電力 | 最大約45W | | |
| エネルギー消費効率 ※10 | 12区分 7.5kWh/年 (AAA) 🌱 | | |
| サイズ (突起部除く) | タブレット | 幅259.5mm×奥行き169.2mm×高さ8.95mm | |
| | タブレット + スタンド付き耐衝撃カバー | 幅267.76mm×奥行き177.5mm×高さ14.65mm | |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード + スタンド付き耐衝撃カバー | 幅267.76mm×奥行き182.85mm×高さ19.6mm | |
| 質量 | タブレット | 約614g | 約609g |
| | タブレット + スタンド付き耐衝撃カバー | 約868g | 約863g |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード + スタンド付き耐衝撃カバー | 約1118g | 約1113g |
| 保証期間 | 本体：購入日より12か月間のインターナショナル保証 + 購入日より12か月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12か月間の日本国内保証 | | |
| 主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen (本体収納可能)、デタッチャブルキーボード、スタンド付き耐衝撃カバー、SIMイジェクトピン | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen (本体収納可能)、デタッチャブルキーボード、スタンド付き耐衝撃カバー | |

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※6. キャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。また、ご使用の国や地域によっては、通常のLTEでの通信になる場合があります。


※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※8. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものでご使用ください。

※9. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

| | | |
|---------------|---|-----------------------------------|
| 製品名 | ASUS Chromebook CM30 Detachable(CM3001) | |
| 型番 | CM3001DM2A-R70008 | |
| 本体カラー | フォグシルバー | |
| OS ※1 | ChromeOS | |
| ゼロタッチ登録 | 対応 | |
| CPU | CPU名 | MediaTek Kompanio 520 (8186) |
| メインメモリ | 標準/最大 ※2 | 4GB/4GB |
| | 仕様 | LPDDR4X-3600 |
| | スロット | オンボードメモリのみ |
| 表示機能 | ディスプレイ | 10.5型ワイドTFTカラー 液晶 |
| | 表面仕様 | グレア |
| | 解像度 | 1,920×1,200ドット (60Hz) |
| | 視野角 | 水平170°/垂直170° |
| | タッチパネル | 搭載 |
| | グラフィックス機能 | Arm Mali G52 MC2 2EE (CPU内蔵) |
| | 外部ディスプレイ出力 ※3 | 最大1,920×1,080ドット |
| 記憶装置 | eMMC ※4 | 64GB |
| サウンド機能 | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) |
| | マイク | マイク内蔵 |
| Webカメラ | インカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 アウトカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) | |
| 通信機能 | 無線LAN ※5 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| | Bluetooth® 機能 | Bluetooth® 5.2 |
| ワイヤレス WAN | FDD LTE | B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 |
| | TD LTE | B39/B41/B42 |
| | キャリアアグリゲーション ※6 | 2CA |
| | W-CDMA | B1/B6/B8/B19 |
| 入力機能 | キーボード | 78キー日本語キーボード (JIS配列) |
| | ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
| インターフェース | USBポート | USB3.2 (Type-C/Gen1) ※7 ×1 |
| | SIMカードスロット | nanoSIMスロット×1 |
| | オーディオ ※8 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| セキュリティスロット | - | |
| 電源 | Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (2セル/38Wh) | |
| バッテリー駆動時間 ※9 | タブレット | 約12時間 |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード | |
| バッテリー充電時間 | タブレット | 約2.2時間 |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード | 約2.5時間 |
| 消費電力 | 最大約45W | |
| エネルギー消費効率 ※10 | 12区分 7.5kWh/年 (AAA)  | |
| サイズ (突起部除く) | タブレット | 幅259.5mm×奥行き169.2mm×高さ8.95mm |
| | タブレット + スタンドカバー | 幅259.5mm×奥行き169.2mm×高さ11.35mm |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード + スタンドカバー | 幅259.5mm×奥行き178.6mm×高さ17.1mm |
| 質量 | タブレット | 約614g |
| | タブレット + スタンドカバー | 約743g |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード + スタンドカバー | 約993g |
| 保証期間 | 本体：購入日より12か月間のインターナショナル保証 + 購入日より12か月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12か月間の日本国内保証 | |
| 主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen (本体収納可能)、デタッチャブルキーボード、スタンドカバー、SIMイジク | |

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※6. キャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。また、ご使用の国や地域によっては、通常のLTEでの通信になる場合があります。

※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※8. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのもをご使用ください。

※9. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

| | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| 製品名 | ASUS Chromebook CM30 Detachable (CM3001DM2A) | |
| 型番 | CM3001DM2A-R70006 | |
| 本体カラー | フォグシルバー | |
| OS ※1 | ChromeOS | |
| ゼロタッチ登録 | 対応 | |
| CPU | CPU名 | MediaTek Kompanio 520 (8186) |
| メインメモリ | 標準/最大 ※2 | 8GB/8GB |
| | 仕様 | LPDDR4X-3600 |
| | スロット | オンボードメモリのみ |
| 表示機能 | ディスプレイ | 10.5型ワイドTFTカラー液晶 |
| | 表面仕様 | グレア |
| | 解像度 | 1,920 × 1,200ドット (60Hz) |
| | 視野角 | 水平170° / 垂直170° |
| | タッチパネル | 搭載 |
| | グラフィックス機能 | Arm Mali G52 MC2 2EE (CPU内蔵) |
| | 外部ディスプレイ出力 ※3 | 最大1,920 × 1,080ドット |
| 記憶装置 | eMMC ※4 | 128GB |
| サウンド機能 | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (1W × 2) |
| | マイク | マイク内蔵 |
| Webカメラ | インカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 アウトカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) | |
| 通信機能 | 無線LAN ※5 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| | Bluetooth®機能 | Bluetooth® 5.2 |
| 入力機能 | キーボード | 78キー日本語キーボード (JIS配列) |
| | ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン |
| インターフェース | USBポート | USB3.2 (Type-C/Gen1) ※6 × 1 |
| | SIMカードスロット | - |
| | オーディオ ※7 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1 |
| セキュリティスロット | - | |
| 電源 | Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (2セル/38Wh) | |
| バッテリー駆動時間 ※8 | タブレット | 約12時間 |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード | |
| バッテリー充電時間 | タブレット | 約2.2時間 |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード | 約2.5時間 |
| 消費電力 | 最大約45W | |
| エネルギー消費効率 ※9 | 12区分 7.5kWh/年 (AAA)  | |
| サイズ (突起部除く) | タブレット | 幅259.5mm × 奥行き169.2mm × 高さ8.95mm |
| | タブレット + スタンドカバー | 幅267.76mm × 奥行き177.5mm × 高さ14.65mm |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード + スタンドカバー | 幅267.76mm × 奥行き182.85mm × 高さ19.6mm |
| 質量 | タブレット | 約609g |
| | タブレット + スタンドカバー | 約738g |
| | タブレット + デタッチャブルキーボード + スタンドカバー | 約988g |
| 保証期間 | 本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証 | |
| 主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen (本体収納可能)、デタッチャブルキーボード、スタンドカバー | |

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものご使用ください。

※8. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※10. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。