| 製品名 | | ROG Zephyrus G14 (GU405AR) | ROG Zephyrus G14 GU405AP |
|---|---|---|---|
| 型番 | | GU405AR-U9R5070TIG | GU405AP-U9R5070G |
| 本体カラー | | エクリプスグレー | |
| OS ※1 | | Windows 11 Home 64ビット | |
| CPU | CPU名 | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 386H | |
| | 動作周波数 | P-core 最大4.9GHz (4コア) / E-core 最大3.7GHz (8コア) / LP E-core 最大3.5GHz (4コア) | |
| | キャッシュメモリ | インテル® スマート・キャッシュ 18MB | |
| | AI機能 | インテル® AI Boost (NPU AI エンジン) (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS) | |
| メインメモリ | 標準/最大 ※2 | 32GB/32GB | |
| | 仕様 | LPDDR5X-8533 | |
| | スロット | オンボードメモリのみ | |
| 表示機能 | ディスプレイ | 14.0型 OLED (有機EL) ※3 | |
| | 表面仕様 | グレア (Corning® Gorilla® Glass 3) | |
| | 解像度 | 2,880×1,800ドット (120Hz) | |
| | 視野角 | 水平170°/垂直170° | |
| | タッチパネル | 非搭載 | |
| | グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大130W) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W) |
| | ビデオメモリ ※4 | GDDR7 12GB | GDDR7 8GB |
| | 外部ディスプレイ出力 ※5 | 最大7,680×4,320ドット | |
| 記憶装置 | SSD ※6 | 1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2) | |
| 光学ドライブ | ドライブの種類 | - | |
| | 読み出し速度 | - | |
| | 書き込み速度 | - | |
| サウンド機能 | スピーカー | デュアルウーファー内蔵 (2W×2)、ツイーター内蔵 (2W×2) | |
| | マイク | アレイマイク内蔵 | |
| Webカメラ | | 207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7 | |
| Windows Hello | | 顔認証対応 | |
| 通信機能 | LAN | - | |
| | 無線LAN ※8 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) | |
| | Bluetooth® 機能 | Bluetooth® 6.0 | |
| 入力機能 | キーボード | 86キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列) | |
| | ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド | |
| インターフェース | ディスプレイ出力 | HDMI×1、Type-C×2 | |
| | USBポート | Thunderbolt 4 (Type-C/Power Delivery対応) ※9×1、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2 | |
| | SDカードリーダー | SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード | |
| | オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1 | |
| セキュリティスロット | | 非搭載 | |
| 電源 | | ASUSスリムパワージャック/250W ACアダプター (20V/12.5A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/73Wh) | |
| バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10 | | 約16.2時間 (動画再生時) / 約21.0時間 (アイドル時) | 約16.3時間 (動画再生時) / 約21.2時間 (アイドル時) |
| バッテリー充電時間 | | 約1.7時間 | |
| 消費電力 | | 最大約250W | |
| エネルギー消費効率 ※11 | | 12区分 27.1kWh/年 | 12区分 26.5kWh/年 |
| サイズ (突起部除く) | | 幅311mm×奥行き220mm×高さ15.9～18.3mm | 幅311mm×奥行き220mm×高さ15.9～16.3mm |
| 質量 | | 約1.58kg | 約1.5kg |
| 保証期間 | | 本体：購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証＋購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12<br>バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヶ月間の日本国内保証 | |
| ビジネス統合アプリ | | - | |
| 主な付属品 | | ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書 | |

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。
※3. 有機ELディスプレイを保護する機能 (ASUS OLED Careなど) が搭載されており、そちらを有効にすることで、有機ELディスプレイの焼き付きのリスクを大きく軽減することができます。有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。なお、保証期間内に修理センターで焼き付きが確認できた場合、ディスプレイの出力矯正などにより、改善保守対応を行わせていただきます。
※4. 専用ビデオメモリです。
※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。
※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。
※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。
※10. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。
※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。