

シリーズ名	ROG Flow シリーズ			
製品名	ROG Flow X13 GV301RE	ROG Flow X13 GV301RC	ROG Flow X13 GV301RA	
型番	GV301RE-R96R3050TE	GV301RC-R96R3050E	GV301RC-R96R30504K	GV301RA-R76UMA
本体カラー	オフブラック			
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット			
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 6900HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス		AMD Ryzen™ 7 6800HS 8 コア/16 スレッド・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数(標準/最大)	3.3GHz/4.9GHz		3.2GHz/4.7GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 16MB		
チップセット	-			
メインメモリ	標準 ※2	32GB	16GB	
	仕様	LPDDR5-6400		
表示機能	ディスプレイ	13.4型ワイドTFTカラー液晶		
	表面仕様	グレア		
	解像度	1,920 × 1,200ドット (WUXGA) (120Hz)	3,840 × 2,400ドット (WQUXGA) (60Hz)	1,920 × 1,200ドット (WUXGA) (120Hz)
	タッチパネル	搭載		
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	Radeon™ グラフィックス
	ビデオメモリ	4GB ※3	メインメモリと共有 ※4	
記憶装置	SSD ※6	1TB (PCI Express 4.0 x4接続)	512GB (PCI Express 4.0 x4接続)	
	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680x4,320ドット		
光学ドライブ	ドライブの種類	-		
	読み出し速度	-		
	書き込み速度	-		
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W × 2)		
	マイク	3D アレイマイク内蔵		
Webカメラ	92万画素Webカメラ内蔵			
センサ	指紋認証			
通信機能	LAN	-		
	無線LAN ※7	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax		
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.1		
入力機能	キーボード	86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)		
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン		
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI × 1		
	ROG XG Mobileインターフェース	搭載 ※8		
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen2) ※9 × 2、USB3.2 (Type-A/Gen2) × 1		
	カードリーダー	-		
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1		
セキュリティスロット	非搭載			
電源	ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル)			
バッテリー駆動時間 ※10	約11.6時間	約12.4時間	約10時間	約13.6時間
バッテリー充電時間	約1.6時間	約1.8時間	約1.6時間	約1.8時間
消費電力	最大約100W			
エネルギー消費効率 ※11	12区分 18.6kWh (AA) 🌱	12区分 19.2kWh (AA) 🌱	12区分 21.0kWh (AA) 🌱	12区分 21.1kWh (A) 🌱
サイズ (突起部除く)	幅299mm × 奥行き222mm × 高さ15.8~16.95mm			
質量	約1.35kg			
保証期間	本体:購入日より12か月間のインターナショナル保証+購入日より12か月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録)※12 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12か月間の日本国内保証			
ビジネス統合アプリ	-			
主な付属品	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書			
JANコード	0195553611756	0195553611770	0195553611763	0195553611787

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
 ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。
 ※3. 専用ビデオメモリです。
 ※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
 ※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
 ※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
 ※7. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。
 ※8. PCI Express® 3.0 x8接続でROG XG Mobileインターフェース経由でROG XG Mobile GC31/ GC32Lと接続します。ROG XG Mobile GC31/GC32Lは同梱されていない場合、別途、ご購入頂く必要があります。
 ※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。
 ※10. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
 ※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
 ※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト(<https://asus-event.com/anhsin/>)をご確認ください。