

シリーズ名	ASUS ProArt P16 シリーズ	
製品名	ASUS ProArt P16 H7606WX	
型番	H7606WX-A19644R5090W	
本体カラー	ナノブラック	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 12コア/24スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.1GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 24MB
メインメモリ	AI機能	AMD Ryzen™ AI (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS) (合計 プロセッサ パフォーマンス 最大 80 TOPS)
	標準/最大 ※2	64GB/64GB
	仕様	LPDDR5X-7500
表示機能	スロット	オンボードメモリのみ
	ディスプレイ	16.0型 OLED (有機EL) ※3
	表面仕様	ノングレア
	解像度	3,840 × 2,400ドット (120Hz)
	視野角	水平170° /垂直170°
	タッチパネル	搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大120W)
記憶装置	ビデオメモリ ※4	GDDR7 24GB
	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680 × 4,320ドット
	SSD ※6	4TB (2TB × 2) (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	6スピーカー内蔵 (2W × 2, 1W × 4)
	マイク	アレイマイク内蔵 (トリプルマイク)
Webカメラ	207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7	
Windows Hello	顔認証対応	
通信機能	LAN	-
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
入力機能	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
	キーボード	82キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
インターフェース	ASUS Dial	搭載
	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 2
	USBポート	USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ※9 × 1、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※9 × 1、USB3.2 (Type-A/Gen2) × 2
	SDカードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1	
セキュリティスロット	非搭載	
電源	ASUSスリムパワージャック/240W ACアダプター (20V/12A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10	測定中	
バッテリー充電時間	測定中	
消費電力	最大約240W	
エネルギー消費効率 ※11	HQ確認中	
サイズ (突起部除く)	幅354.9mm × 奥行き246.9mm × 高さ14.9～18.3mm	
質量	約1.95kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 有機ELディスプレイを保護する機能 (ASUS OLED Careなど) が搭載されており、そちらを有効にすることで、有機ELディスプレイの焼き付きのリスクを大きく軽減することができます。有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。なお、保証期間内に修理センターで焼き付きが確認できた場合、ディスプレイの出力矯正などにより、改善保守対応を行わせていただきます。

※4. 専用ビデオメモリです。

※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限りです (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C02623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

シリーズ名	ASUS ProArt P16 シリーズ	
製品名	ASUS ProArt P16 H7606WW	
型番	H7606WW-AI9642R5080W	
本体カラー	ナノブラック	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 12コア/24スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.1GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 24MB
メインメモリ	AI機能	AMD Ryzen™ AI (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS) (合計 プロセッサ パフォーマンス 最大 80 TOPS)
	標準/最大 ※2	64GB/64GB
	仕様	LPDDR5X-7500
表示機能	スロット	オンボードメモリのみ
	ディスプレイ	16.0型 OLED (有機EL) ※3
	表面仕様	ノングレア
	解像度	3,840 × 2,400ドット (120Hz)
	視野角	水平170° /垂直170°
	タッチパネル	搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大120W)
記憶装置	ビデオメモリ ※4	GDDR7 16GB
	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680 × 4,320ドット
	SSD ※6	2TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	6スピーカー内蔵 (2W×2, 1W×4)
	マイク	アレイマイク内蔵 (トリプルマイク)
Webカメラ	207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7	
Windows Hello	顔認証対応	
通信機能	LAN	-
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
入力機能	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
	キーボード	82キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
インターフェース	ASUS Dial	搭載
	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
	USBポート	USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ※9×1、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2
	SDカードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1	
セキュリティスロット	非搭載	
電源	ASUSスリムパワージャック/240W ACアダプター (20V/12A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10	測定中	
バッテリー充電時間	測定中	
消費電力	最大約240W	
エネルギー消費効率 ※11	HQ確認中	
サイズ (突起部除く)	幅354.9mm×奥行き246.9mm×高さ14.9～18.3mm	
質量	約1.95kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証・購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 有機ELディスプレイを保護する機能 (ASUS OLED Careなど) が搭載されており、そちらを有効にすることで、有機ELディスプレイの焼き付きのリスクを大きく軽減することができます。有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。なお、保証期間内に修理センターで焼き付きが確認できた場合、ディスプレイの出力矯正などにより、改善保守対応を行わせていただきます。

※4. 専用ビデオメモリです。

※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限りです (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C02623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/an shin/>) をご確認ください。

※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

シリーズ名	ASUS ProArt P16 シリーズ	
製品名	ASUS ProArt P16 H7606WR	
型番	H7606WR-AI9642R5070TIW	
本体カラー	ナノブラック	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 12コア/24スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.1GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 24MB
メインメモリ	AI機能	AMD Ryzen™ AI (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS) (合計 プロセッサ パフォーマンス 最大 80 TOPS)
	標準/最大 ※2	64GB/64GB
	仕様	LPDDR5X-7500
表示機能	スロット	オンボードメモリのみ
	ディスプレイ	16.0型 OLED (有機EL) ※3
	表面仕様	ノングレア
	解像度	3,840 × 2,400ドット (120Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
	タッチパネル	搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)
記憶装置	ビデオメモリ ※4	GDDR7 12GB
	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680 × 4,320ドット
	SSD ※6	2TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	6スピーカー内蔵 (2W×2, 1W×4)
	マイク	アレイマイク内蔵 (トリプルマイク)
Webカメラ	207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7	
Windows Hello	顔認証対応	
通信機能	LAN	-
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
入力機能	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
	キーボード	82キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
インターフェース	ASUS Dial	搭載
	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
	USBポート	USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ※9×1、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2
	SDカードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1	
セキュリティスロット	非搭載	
電源	ASUSスリムパワージャック/240W ACアダプター (20V/12A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10	測定中	
バッテリー充電時間	測定中	
消費電力	最大約240W	
エネルギー消費効率 ※11	HQ確認中	
サイズ (突起部除く)	幅354.9mm×奥行き246.9mm×高さ14.9～18.3mm	
質量	約1.95kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証・購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 有機ELディスプレイを保護する機能 (ASUS OLED Careなど) が搭載されており、そちらを有効にすることで、有機ELディスプレイの焼き付きのリスクを大きく軽減することができます。有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。なお、保証期間内に修理センターで焼き付きが確認できた場合、ディスプレイの出力矯正などにより、改善保守対応を行わせていただきます。

※4. 専用ビデオメモリです。

※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限りです (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C02623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。